DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011)
4 PROVENIENZA: VIA COLONNETTA 396-01036 NEPI (VT)
NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPD/A60/1036 - ANNO: '20
6 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+
7 RILASCIATO DA: AENOR Confía

			GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/10		
[3] USI PREVISTI SECONDO LE NORME: UN EN 12620 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO; UNI EN 13043 AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER STRADE, AEROPORTI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO; UNI EN 13450 AGGREGATI PER MASSICCIATE FERROVIARIE; UNI EN 13242 AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE. LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI SOTTO RIPORTATE SEGUONO LE INDICAZIONI DELL'APPENDICE ZA DELLE NORME ARMONIZZATE ED IL D.M. DEL 11/04/07 E D.M. 16/11/09.			UNI EN		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
			13242	13043	
[9] **PRESTAZIONE DICHIARATA**			AGN 23		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	FORMA DELL'AGGREGATO GROSSO		N.A.		UNI EN 13242:2002+A1:2007
FORMA, DIMENSIONE E MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	DIMENSIONE DELL'AGGREGATO (d/D)		0/10	0/8	
	GRANULOMETRIA		G_A 85	G_A 85	
	GRANULOMETRIA DICHIARATA		Passante 12,5 100% 10 92% 8 78% 6,3 64% 4 39% 2 20% 1 11% 0,5 6% 0,25 3% 0,125 2% 0,063 0.74%	Passante 10 100% 8 90% 6,3 79% 4 59% 2 40% 1 28% 0,5 21% 0,25 14% 0,125 8% 0,063 4,5%	
	MASSA VOLUMICA DEI GRANULI (Mg/m^3)		N.A.	N.A.	
PULIZIA/PUREZZA	CONTENUTO IN CONCHIGLIE AGGR. GROSSO		N.A.	N.A.	
	QUALITA' DEI FINI (S.E.)		N.A.	N.A.	
	CONTENUTO DEI FINI-POLVERI		f_3	f_2	
PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE	PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGR. GROSSI		N.A.	N.A.	
RESISTENZA FRAMMENTAZIONE/ FRANTUMAZIONE	RESISTENZA FRAMMENTAZIONE AGGR. GROSSO		LA_{25}	N.A.	
RESISTENZA LEVIGABILITA'/ABRASIONEATTRITO/USURA/LOGORAMENTO	RESISTENZA USURA AGGR.GROSSO		N.A.	N.A.	
	RESISTENZA LEVIGABILITA'		N.A.	N.A.	
	RESISTENZA ABRASIONE SUPERFICIALE		N.A.	N.A.	
COMPOSIZIONE/ CONTENUTO	CLORURI		N.A.	N.A.	
	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO		$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	
	ZOLFO TOTALE (%S)		N.A.	N.A.	
	COMPONENTI CHE ALTERANO LA VELOCITA' DI PRESA E DI INDURIMENTO DEL CALCESTRUZZO		N.A.	N.A.	
	CONTENUTO DI CARBONATO (% $CaCO_3$)		N.A.	N.A.	
	DESCRIZIONE PETROGRAFICA-COMPOSIZIONE CHIMICA-CONTENUTO		Rc 0,7 Ru 0,8 Ra98	Rc 0,7 Ru 0,8 Ra98	
ASSORBIMENTO DI ACQUA	ASSORBIMENTO DI ACQUA (%)		N.A.	N.A.	
SOSTANZE PERICOLOSE	CONOSCENZA DELLE MATERIE PRIME GESTIONE DELLA PRODUZIONE				
DURABILITA' AL GELO/DISGELO	RESISTENZA AL GELO/DISGELO AGGR. GROSSO		N.A.	N.A.	
RESISTENZA/DURABILITA' ALLO SHOCK TERMICO	RESISTENZA/DURABILITA' ALLO SHOCK TERMICO (%)		N.A.	N.A.	
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI SILICE	REATTIVITA' ALCALI SILICE		N.A.	N.A.	
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	AFFINITA' DEGLI AGGR. GROSSI AI LEGANTI BITUMINOSI		N.A.	N.A.	
	% di copertura di bitume		N.A.	N.A.	
DURABILITA' AGLI AGENTI ATMOSFERICI	SONNENBRAND DEL BASALTO				

NOTE: RELATIVAMENTE ALLA STABILITA' DI VOLUME E ALLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI DEGLI AGGR. GROSSI DA UTILIZZARE PER STRATI SUPERFICIALI, IL VALORE IN ETICHETTA E' N.P.D. (NESSUNA REGOLAMENTAZIONE IN ITALIA, NESSUN OBBLIGO DI DETERMINARE E DICHIARARE LA PRESTAZIONE). N.A. (PARAMETRO NON APPLICABILE PER LA NORMA SPECIFICATA).

[10] La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto

del fabbricante_____ Nepi, 22/04/2024